

FORDELENE VED MULCHNING

FORDELE

- ___ Fjernelse af planterester
- ___ Forbedret jordstruktur
- ___ Forebyggelse af sygdomme og skadedyr
- ___ Bekæmpelse af ukrudt

METODE

Alle elementer, der kan forhindre såning eller spiring fjernes fra såbeddet
 Hurtigere formuldning af planterester
 Dårlige levebetingelser for svampesporer og insektlarver, der kan skade afgrøden
 Afpudsning af græsmarker for bedre foderkvalitet og genvækst

FORDELENE VED KUHN MULCHMASKINER*

SPECIFIKKE FORDELE VED KUHN MULCHERNE

FORDERLE

- ___ Valse med aftagelige endestykker og smøring.....
- ___ Påboltet forstærkningsplade i skjoldet.....
- ___ Langtidssmurt.....

Lave omkostninger og nem vedligeholdelse af rotorlejer
 Udskiftelig
 Ingen vedligeholdelse

- ___ Forstærkningsplade i skjoldet.....
- ___ Maskinens vægt.....
- ___ Antal kileremme.....
- ___ Powerband remme
- ___ Automatisk remstrammer
- ___ Ophæng.....
- ___ Bronzebøsninger/lifftappe kan ikke rotere.....
- ___ NON-STOP påkørselssikring.....

Øget modstandskraft mod slitage og slag
 Ekstra styrke og stabilitet
 Optimal kraftoverføring
 Sikker kraftoverføring og lavere vedligeholdelsesomkostninger
 Remmene glider ikke
 Ekstremt robust
 Øget styrke, højere mekanisk modstandsdygtighed – led der forbliver bevægelige
 Ved påkørsel af en forhindring svinger mulchenheden bagud og vender tilbage i arbejdsposition

- ___ Counter bladeModskærRotor speed.....
- ___ Rotoromdrejninger
- ___ Slagler
- ___ Spiralfremet montering af slagler.....
- ___ Fordelerskær/flere slagler på midten (RM-R).....
- ___ Valse tæt på rotoren
- ___ Valsen holdes ren af slaglerne.....

Finere mulchning, kan udskiftes hvis det er boltet på
 Høj hastighed for bedre sugeeffekt
 Bredt udvalg alt efter arbejdsopgave
 For bedre sugeeffekt
 På klapbar RM; trækker midterriben af græs mod rotorerne
 Optimal nedmuldning da græsset ikke trykkes sammen af valsen
 Optimal tilpasning til terrænet

- ___ Frontbeskyttelse i galvaniseret stål

Optimal beskyttelse mod slag fra sten (i modsætning til kæder eller plastik)



EN
 MULCHMASKINE
 til ethvert formål



Afhængigt af model

KUHN S.A. - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - www.kuhn.fr

Af hensyn til miljøet anvender vi kun klorfrit papir / Printed in France - 920 748 DK - 06.16 - Copyright 2016 KUHN - R 19.05.16



ANVENDELSE

Landbrug, frugtplantager og gartnerier*

Primær anvendelse, virkelig god mulchkvalitet

Sekundær anvendelse, god mulchkvalitet



1. VK



2. VKD



3. BV 100 PRO



4. TRP / TRP PRO REV



5. BKE / BKE REV



6. BP 10



7. VKM



8. BP / BPR 100



9. BPR 100 PRO



10. BP 1000



11. BK



12. RM / RM R



13. BC / BCR 1000



14. RMS



15. SDS



16. TRP RT / TRP CV



17. WS 320 BIO

Serie	Model	Type ophæng		Kendetegn	Grene			Græs			Brakjord	Grøngødning og stub	Anbefalet traktorydelse for denne serie (fra → til)	Modeller
		Front	Bag		Vinranker 0 < 5 cm	Grene 0 < 8 cm	Grene 0 < 10	Mellemrækker	Bevoksning	Græs				
Frugtplantager og gartnerier	1	VK	<input type="checkbox"/>	Frugtplantager med småt grenafklip	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					35 → 70	95 / 115 / 135 / 155
	2	VKD	<input type="checkbox"/>	Frugtplantager med medium grenafklip.		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					50 → 100	155 / 170 / 190 / 210 / 230
	3	BV 100 PRO	<input type="checkbox"/>	Frugtplantager med større grenafklip som f.eks. oliven, valnødder og appelsiner.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					75 → 130	170 / 190 / 210
	4	TRP / TRP PRO REV	<input type="checkbox"/>	Mulchmaskiner med stor frihøjde Stenet jord Bag-, front- eller reversmontering på TRP PRO REV TRP kun bagmontering			<input checked="" type="checkbox"/>						60 → 150*	95 / 120 / 145 / 175 (TRP PRO REV kun 175)
Græs	5	BKE / BKE REV	<input type="checkbox"/>	Std. græs. Reversibel ved at vende ramme på BKE REV						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		40 → 100	150 / 180 / 210 / 230 / 250
Universal	6	BP / BPR 10	<input type="checkbox"/>	Til lettere opgaver Reversible på BPR						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		90 → 150	280 / 300
	7	VKM	<input type="checkbox"/>	Universal mulcher		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		75 → 175	210 / 240 / 280 / 305
	8	BP / BPR 100	<input type="checkbox"/>	Std. universal mulcher. Reversibel på BPR.						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	75 → 175	210 (kun BPR 100) / 240 / 280 / 305
	9	BPR 100 PRO	<input type="checkbox"/>	Til traktorer med høj ydelse						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	95 → 230	280 / 305
	10	BP 1000	<input type="checkbox"/>	Stor arbejdsbredde Front/bag (BP 8300), triple bag (BP 8320) eller reversmontering (BP 8340)						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	150 → 330	8300 / 8320 / 8340 (kan anvendes med frontmonteret BPR 100 PRO)
Stub og høstrestre	11	BK	<input type="checkbox"/>	Blandet landbrug Familiebrug						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	70 → 175	230 / 280 / 320
	12	RM / RM-R	<input type="checkbox"/>	Maskinfællesskaber, planteavlere. Fast eller klapbar alt efter model.						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	90 → 350	240 / 280 / 320 / 400 / 480 / 610
	13	BC / BCR 1000	<input type="checkbox"/>	Robuste mulchere til stub BRC frontmonteret model med stor kapacitet						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	72 → 350	280 / 320 / 400 / 450
	14	RMS	<input type="checkbox"/>	Stor arbejdsbredde, fast						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		260 → 450	820
Anden anvendelse som f.eks. biomasse, bioenergi...	15	SDS	<input type="checkbox"/>	Afklip placeres i rækken				<input checked="" type="checkbox"/>					40 → 95	150 / 180 / 210
	16	TRP RT / TRP CV	<input type="checkbox"/>	Udstyret med opsamlere for afklip (pose eller tragt)		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	70 → 130	120* / 145 / 175 (*ikke CV)
	17	WS 320 BIO	<input type="checkbox"/>	Afpudsning af energigrøder som f.eks. elefantgræs							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	150 → 300	320

Ikke alle modeller leveres i alle lande. Spørg din lokale forhandler. *1000 min⁻¹

ANVENDELSE

Grønne områder og landskabspleje*



1. BAV



2. TL



3. BE 10



4. PRO



5. TB 10



6. TB 100 Select



7. TBE 102







8. TBES 102



9. RSM



10. SPRING-LONGER

Serie	Model	Type ophæng		Anvendelses-intensitet		Specifikationer	Anbefalet traktorydelse for denne serie (fra → til)	Modeller	
		Front	Bag	Standard	Professional				
	1	BAV		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rotorklipper	50 → 80	120 / 150 / 172	
	2	TL		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Til kompakttraktorer	15 → 35	120 / 150 / 180	
	3	BE 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Traktorer > 40 hk	35 → 65	14 / 16 / 18 / 20
	4	PRO	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Intensiv anvendelse under vanskelige forhold	60 → 150	180 / 210
	5	TB 10		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Kan anvendes på traktorer med <40 hk	40 → 80	16 / 18
	6	TB 100 Select		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	40 til 100 timer/år, til blandet landbrug	65 → 110	181 / 211
	7	TBE 10		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		65 → 110	16 / 19 / 22
	8	TBES 10		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Som TBE 10 med max. sideforskydning (udvendig gearkasse)	65 → 110	16 / 19 / 22
	9	TBE 102		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	50 til 250 ha/år, heavy duty version til maskinringe, maskinstationer og have/park sektor	80 → 160	192 / 222 / 242
	10	TBES 102		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Som TBE 102 med max. sideforskydning (udvendig gearkasse)	90 → 180	222 / 242 / 262
	11	RSM		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	50 til 300 ha/år på en medium størrelse traktor	65 → 120	160 / 180
	12	SPRING-LONGER 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Op til 1500 ha/år, heavy duty, professionel landskabspleje	80 → 150	160 / 200 / 230

Primær anvendelse, virkelig god mulchkvalitet.

*Ikke alle modeller leveres i alle lande. Spørg din lokale forhandler.

Vælg de rigtige slagler



				KORTE SLAGLER Til græs og universalopgaver (med lavt eller medium skjold)														LANGE SLAGLER Til halmsnitning (med højt skjold)						
				Frugtplantager og gartnerier			Landskabspleje og grønne områder			Universal mulchmaskin			Have/park sektor	Mulcher med sideforskudt arm til rabatter og grøfter			Rabatklippere		Anden anvendelse som f.eks. biomasse, bioenergi...		Halmsnitning			
TYPE	MULCH MATERIALE	SLAGLE		VK VKD	BV 100 PRO	TRP / TRP PRO REV	TL	BE 10	BKE BKE REV	BP 10 / BPR 10	BP 100 VKM	BPR 100	BPR 100 PRO BP 1000	PRO	TB 10	TB 100 Select	TBE 102 TBES 102	RSM	SPRING-LONGER 80	SDS	TRP RT / TRP CV	WS 320 BIO	BK - RM - RM-R - BC / BCR 1000 - RMS	
HAMMER SLAGLE Græs / brak / grenafklip	Standard græs	Hammerslagler																						
	Græs under stenede forhold	Sjækelophængte hammerslagler																						
	Græs og grenafklip	Tunge hammerslagler																						
	Brakjord, grenafklip	Lange hammerslagler																						
Y-SLAGLER Bevoksning / stub	Standard bevoksning	Y-slagler																						
	Buskads og stenede forhold	Sjækelophængte Y-slagler																						
	Stub og langstrået materiale	Lige Y-slagler																						
	Høstrester, der ligger på jorden (majsstængler, halm) Øget sugeeffekt	Y-slagler med blæserplade																						
SJÆKELO-PHÆNGTE SLAGLER	Kun græs	Sjækelophængte slagler - Specialrotor*																						
SJÆKELO-PHÆNGT	Græs	Sjækelophængte slagler																						

*Der kan ikke monteres andre slagler

Fabriksmontering

Kontakt KUHN reservedele

Ikke muligt