

Kombiharver

CD 300/400



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**

CD 300 400

OVERBEVISENDE KOMBIHARVE LØSNINGER!

CD kombiharverne er designet til såbedstilberedning i let, sandet, lerblandet eller kalkholdig jord. De er også velegnede til forårsarbejde efter vinterpløjning. Kombiharven er et godt økonomisk alternativ, når der ikke er behov for en rotorharves arbejdsintensitet.

CD 300 OG 400 HAR FØLGENDE FORDELE:

- Højere arbejdhastighed og dermed større kapacitet.
- Reducerede vedligeholdelsesomkostninger.
- Kompatible med mange af KUHNs såmaskiner.

KOMPROMISLØST STÆRK

KUHN er ikke gået på kompromis med styrken på CD 300 og 400 kombiharverne. Der anvendes samme tårn som på rotorharverne og de er bygget til intensiv anvendelse og høj arbejdhastighed.





DERI BESTÅR FORSKELLEN!

1. TO- ELLER TRE-BULLETT

- Kombiharverne kan leveres med enten to eller tre rækker harvetænder. Den tre-bullede udgave anbefales, når der ønskes et såbed med fint smuldret jord.
- På de to-bullede modeller kan der monteres en hydraulisk lamelplanke som ekstraudstyr.

2. ALSIDIGHED, DER SPARER PENGE!

Meget af udstyret fra KUHNs rotorharver kan også anvendes på kombiharverne: Sporløsnere, pakkervalser og hydraulisk såmaskineløft. Det sparer penge!



CD 300 400

CD KOMBIHARVER TIL KUHNSÅMASKINER

Kombiharverne kan anvendes i kombination med de mekaniske INTEGRA og SITERA såmaskiner eller VENTA LC luftsåmaskinerne.



Tekniske data

Kombiharver

	CD 300	CD 400
Arbejdsdybde (m)	3,00	4,00
Antal tænder	2-bullet: 19 3-bullet: 24	2-bullet: 25 3-bullet: 32
Monteringskategori	Kat. 2 (og 3*)	Kat. 3 (og 2*)
Vægt ca. med tandpakkervalse	2-bullet: 795 3-bullet: 850	2-bullet: 1070 3-bullet: 1140
Vægt ca. med maxipakkervalse	2-bullet: 825 3-bullet: 880	2-bullet: 1120 3-bullet: 1160
Justering af arbejdsdybden	Stellinervalse, maxitandpakkervalse, packlinervalse	
Arbejdshastighed (km/t)	5 – 14 (alt efter forholdene)	

*Liftappe bestilles som reservedele

Ekstraudstyr CD: sidemarkører - ophæng for INTEGRA og SITERA såmaskiner - ophæng for VENTA såmaskiner - hydraulisk såmaskineløft - Hydraulisk lamelplanke (kræver 1 DV udtag).

Besøg vores hjemmeside for flere
informationer om den nærmeste KUHN
forhandler og andre KUHN produkter:
www.mi.dk - www.kuhn.com



Maskinhandler Indkøbsringen Amba.

Soldalen 1, DK-7100 Vejle
Tel.: +45 7640 8600
Fax. +45 7640 8601
www.mi.dk



Besøg os
på vores YouTube kanal.



www.kuhn.com

Forhandler

Nogle maskiner er meget tunge. Traktorens maksimale akselbelastning og løftkraft skal altid overholdes, det samme gælder den samlede tilladte maksimalvægt for traktor og maskine. Belastningen af forakslen skal altid være minimum 20 % af traktorens egenvægt. For landene i EU gælder, at vores maskiner opfylder de opstillede EU-maskinretningslinier; i andre lande vil vore maskiner blive udstyret med de påkrævede beskyttelsesanordninger i henhold til gældende retningslinier. Af hensyn til klar afbildning af maskinerne er beskyttelsesanordningerne i nogle tilfælde fjernet. Beskyttelsesanordningerne skal ellers altid være påmonterede og anbragt i korrekt position som angivet i brugervejledningens sikkerhedsforskrifter. Maskinerne leveres med det sikkerhedsudstyr, der er påkrævet i de respektive lande. Illustrationer, fotos, angivelse af tekniske data og vægt er omtrentlige og uforbindende. Maskiner og udstyr i dette dokument kan være dækket af mindst et patent og/eller registreret design. Varemærker nævnt i dette dokument kan være registreret i et eller flere lande.

Find også KUHN på

