

Rotorharve-såkombination med gødningsudstyr



# HR 4004 D, Sitera 4000 Seedflex, TF 1500 & Seedflex Ferti

[www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)








## DEN VIGTIGSTE DEL AF DIN SÅMASKINE!

Husk, at 50 % af høsten allerede afgøres under udsåning. Med SEEDFLEX skiveskær kan du være sikker på at opgaven håndteres optimalt. Med de forskudt monterede dobbelte skiveskær – hvert sæt er ophængt i et parallelogram - kan du så hurtigt og nøjagtigt.

### FORDELENE VED SEEDFLEX SKIVESKÆR:

- enestående præcision i såsædsplacering
- ensartet sådybde, uanset om der sås i pløjet jord eller i systemer med reduceret jordbearbejdning
- et skærtryk, som sikrer enestående stabile såskær
- nem passage under de fleste jordforhold
- ingen vedligeholdelse er påkrævet



### Sådybden overholdes også ved høje hastigheder

Såskærene er ophængt i et parallelogram. Der er dybdestyring for hver række.

### God åbning af sårillen i alle jordtyper

En stor forskydning i de dobbelte skiveskær giver en ren åbning af sårillen. Med en lille åbningsvinkel for skive-skæret udgås det, at jorden spredes samt sårillen lukker nemmere.

### EKSKLUSIVT! Stor bulafstand sikrer god passage under vanskelige forhold

Der er en stor forskydning på 35 cm mellem de to skærrækker.

### Dybde- og trykhjul sikrer dit resultat

Korrekt og ensartet dybdestyring samt pakning af sårillen – for hver sårække – sikrer optimal kerneplacering samt hurtig og homogen fremspiring.



### Helica – præcis cellehjuluddosering

Udsædsmængder fra 1,5 til 450 kg/ha uddoseres med et snoet cellehjul. Det sikrer et jævn flow af såsæden.



### Hector 3000 - velkendt og brugervenlig

Hektartæller, alarmer og spormarkering. Til denne fås hydraulisk mermængde-regulering som ekstraudstyr.



### Quantron SV (ekstraudstyr)

Ud over overvågning, alarmer og spormarkering får du også justering af såmængde og lagring af så- og markdata.



### Stort program i ekstraudstyr gør maskinen universal

Gødningsudstyr Seedflex Ferti, frøsamaskine, plejespormarkører, overbygning, sporrøsnere. mm.





## FORØG DIT UDBYTTE!

Startgødning giver fordele. KUHN tilbyder en unik løsning til placering af startgødskning på KUHN HR-Sitera såkombinationen.

Seedflex Ferti fordelerhoved (1) monteres på såmaskine, og specielle gødningssårør (2) monteres bagest på hvert Seedflex såelement. Gødningen leveres og uddoseres præcist fra en KUHN Venta TF 1500 fronttank.

### Fordele ved SEEDFLEX FERTI gødning

- Næringsstofferne er tæt på de første rødder og yderst tilgængelige
- Minimal fordampning giver en større udnyttelse, når gødningen er i jorden
- Færre overkørsler giver mindre strukturskade
- Sparede omkostninger giver større udbytte
- Planterne kommer godt fra start



Grundlaget for topudbytte starter i afgrødeetableringen

## GODT BEGYNDT ER HALVT FULDENDT



### Balance i marken og balance ved vejtransport

Det er en fornøjelse at være chauffør på en såkombination i balance, både i mark og på vej!



### Præcise Seedflex såskær med unikke gødningssårør

Såsåden placeres præcist forrest imellem skiverne. Gødningen placeres separat bagest imellem skiverne – sikkert!



### Quantron S2 monitor - fleksibel og brugervenlig

Ud over overvågning og alarmer får du elektrisk justering af såmængde og lagring af så- og markdata.



### Ekstraudstyr til TF fronttanken gør maskinen universal

Der kan tilvælges pivoterende mellemhjulpakker, overbygning til 2.000 ltr., ekstra frontvægte og diverse lygter.





**DET SIKRE VALG** i såbedstilberedningen er en **KUHN HR** rotorharve

## Tekniske data

4 m komplet KUHN Lifthængt såkombination med gødningsudstyr

| <b>KUHN HR 4004 D rotorharve</b>    |   |
|-------------------------------------|---|
| Gearkasse                           | DUPLEX - max 250 hk   |
| Arbejdsdybde (cm)                   | 3 - 31 cm   |
| Valsler                             | Maxitand-, Steelliner- eller Packlinervalse i 28 eller 32 rækker  |
| <b>KUHN Sitera 4000 såmaskine</b>   |   |
| Beholderkapacitet (l.)              | 1.080 l. (1.480 l. med overbygning - ekstraudstyr)  |
| Doseringsmængde (kg/ha)             | 1,5 - 450 kg  |
| Antal rækker                        | 28 eller 32 med med hhv. 14,3 eller 12,5 cm rækkeafstand  |
| Såskær                              | SEEDFLEX parallelogramophængte forskudte dobbelte skiveskær med dybde- og trykhjul  |
| Standardudstyr                      | Efterharve, hydraulisk såskærløft, halvsideluk, vario-gearkasse, trafiklys  |
| <b>KUHN Venta TF 1500 fronttank</b> |   |
| Beholderkapacitet (l.)              | 1.500 l. (2.000 l. med overbygning - ekstraudstyr)  |
| Doseringsmængde (kg/ha)             | op til 350 kg   |
| Antal rækker                        | 28 eller 32 med specielle Seedflex Ferti gødningsårer   |
| Elektrisk udstyr                    | QUANTRON 5 styreboks: elektrisk drev af dosering, variabel uddosering, pre-startsystem, kalibreringsprogram og mark-hukommelse. Venta TF 1500 er standardudstyret med ét sæt arbejdslygter og trafik-positionslys |



Be strong, be KUHN

Der er masser af alternative anvendelsesmuligheder med en KUHN TF 1500 fronttank

Gødning ved grubbesåning



Gødning ved majsetablering



Gødning ved radrensning



Såsæd ved etablering af efterafgrøder



www.kuhn.com

MASKINHANDLER INDKØBSRINGEN AMBA.

Soldalen 1, DK-7100 VEJLE - Tel. +45 7640 8600 - Fax +45 7640 8601

Information i dette dokument er kun til orientering og er ikke kontraktligt bindende. Vores maskiner er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i det land, maskinen leveres til. I vores litteratur, og for bedre illustration af visse detaljer, er nogle sikkerhedsanordninger måske ikke vist i arbejdsposition. Når der arbejdes med maskinen, skal disse anordninger være i overensstemmelse med de krav, der er angivet i betjeningsvejledningen samt monteringsvejledningen. Respekter traktorens totalvægt, løftekapacitet, maksimale akseltryk og dæk. Traktoren forsækseltryk skal altid overholde reglerne i det land, maskinen leveres til (i Europa, skal det nå mindst 20% af traktorens nettovægt). Vi forbeholder os ret til at ændre design, specifikationer eller materialer, der er angivet uden yderligere varsel. Maskiner og udstyr i dette dokument kan være dækket af mindst ét patent og / eller registreret design. Varemærker nævnt i dette dokument kan være registreret i et eller flere lande.

Besøg vores hjemmeside for flere informationer om den nærmeste KUHN forhandler og andre KUHN produkter:

[www.mi.dk](http://www.mi.dk)

[www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)

