



Udstyr til liftophængte MASTER L vendepløve
DUOLINER

PRODUKTINFORMATION



GØR SÅBEDET KLAR!

Spar tid ved at klargøre såbedet med DUOLINER integreret pakker. Den er ideel i let til middelsvær jord. Den er let at manøvrere takket være KTS10 styreboksen og den ultra kompakte ramme øger sikkerheden under vejtransport.

DUOLINER



Automatisk styring af marktrykket

Med rammen monteret i to separate parallelogrammer bliver terrænfølgen perfekt. Den har STEADY CONTROL system, der betyder at marktrykket automatisk justeres efter plovens indstilling. DUOLINER er således helt uafhængig af ploven og der kommer ikke øget belastning på pakkeren, når den sættes i jorden eller hæves igen som følge af ændrede indstillinger.

Brugervenlig betjening

- For større brugerkomfort kontrolleres alle justeringer via KTS10 styreboksen direkte fra traktorens kabine.
- I transportposition er pakkeren meget kompakt og styres med kun et udtag.
- Mulighed for at hæve pakkeren i længere tid eller kortvarigt for at undvige en forhindring (sten, våde områder etc.).
- Afstanden mellem pakkeren og ploven kan justeres for arbejde tættere på markkanten.

Skab det optimale såbed

- Overfladen smuldres og pakkes i dybden så jorden holder på fugten og sikrer gode forhold for afgrødens fremspiring.
- Den jævne og kompakte, men rillede overflade reducerer risikoen for vinderosion. Desuden spares tid, da en arbejdsgang elimineres. Under visse forhold kan der sås direkte efter pakning med DUOLINER.



- Kun til 4,5 og 6-furede Master L modeller
- Designet til 80 cm rammehøjde på NSH-plove
- Designet til 85 cm rammehøjde på T-plove
- Kompatibel med:
 - Landhjul Ø 690 x 760 mm
 - Transporthjul Ø 660 mm
 - Combihjul 690 & 760 mm
 - Hydrauliske indstillinger
 - Rulleskær på bageste fure
 - Optidrive tårn (anbefales)

Tekniske specifikationer

	DUOLINER			
	4E 101	4E5 101	5E 95	5E6 95
Modeller				
Diameter på ringene (mm)	600			
Ringenes profil og vinkel	V - 60°			
Antal ringe (par)	7	9		11
Afstand mellem to ringe (mm)	150			
Vægt (kg)	470	560	560	650
Fast-fit afmontering	Standard			
Styreboks	KTS10 styreboks påkrævet. El-hydraulisk omskifter til 2 x 5 DV. funktioner på plov og pakker, via 2 x DV. udtag.			
Krav til hydraulikudtag	STEADY CONTROL (trykregulation): Tryk/retur & LS forbindelse + 1 x DV for vending + 2 x DV for øvrige plov- og pakkerfunktioner på KTS 10			

KUHN-HUARD SAS - Zone Horizon - 2, Rue de Québec - F-44110 CHATEAUBRIANT - France - www.kuhn.com

Information i dette dokument er kun til orientering og er ikke kontraktligt bindende. Vores maskiner er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i det land, maskinen leveres til. I vores litteratur, og for bedre illustration af visse detaljer, er nogle sikkerhedsanordninger måske ikke vist i arbejdsposition. Når der arbejdes med maskinen, skal disse anordninger være i overensstemmelse med de krav, der er angivet i betjeningsvejledningen samt monteringsvejledningen. RESPEKTÉR DE GÆLDENDE FÆRDELSREGLER SAMT traktorens totalvægt, løftekapacitet, maksimale akseltryk og dæk. Traktorens FORAKSELTRYK skal altid overholde reglerne i det land, maskinen leveres til (i Europa, skal det nå mindst 20% af traktorens nettovægt). Vi forbeholder os ret til at ændre design, specifikationer eller materialer, der er angivet uden yderligere varsel. Maskiner og udstyr i dette dokument kan være dækket af mindst ét patent og / eller registreret design. Varemærker nævnt i dette dokument kan være registreret i et eller flere lande.

Af hensyn til miljøet anvender vi kun klorfrit papir. Printed in France - 950080 DK - 11.21 - Copyright 2021 KUHN

