

Halvbugseret variabel vendeplov



www.kuhn.com

VARI CHALLENGER

produktinformation



Alt KUHN's know-how samlet i en halvbugseret variabel vendeplov med mulighed for løft af den bageste plovdel.

be strong, **be KUHN**



LØFT AF BAGESTE PLOVDEL

En progressiv isætning og løft af ploven ved enderne sikrer en flot afslutning og nem pløjning af forageren samt lavere brændstofforbrug.

Under særlige vanskelige betingelser er det også muligt at køre med den forreste del alene. Det mindsker trækraftbehovet.



HYDRAULISK STABILISERING AF HOVEDDRAMME

Dette eksklusive system sikrer:

- God jordsøgning på den bagerste plovdel, selv under ujævnt terræn.
- Ensartet pløjedybde på alle furer – forreste og bageste.
- Beskyttelse af plovens hovedramme når der hævses og vendes rundt ved enderne.



VARIABEL FUREBREDDE MED INTEGREREDE BEVÆGELIGE DELE

Den variable furebredde spænder fra 14" til 22". De bevægelige dele er integreret i hovedrammen. Dette vedligeholdelsesfrie koncept sikrer optimal beskyttelse mod stød, fugt og støv, og det giver ploven en uovertruffen lang levetid.



NEM MANØVRERING

Med en drejevinkel på 110° er manøvreringen på forageren let og tillader hurtige u-vendinger. En betydelig afstand mellem trepunkts-ophænget og plovens vendetårn minimerer risikoen for kontakt og skade imellem plovramme og traktorens baghjul under u-vendinger.



ALSIDIGHED

On-Land kit kan monteres som ekstra-udstyr. Dermed er det muligt at anvende traktorer med tvillinghjul, terradæk eller bæltter (afhængig af traktorens totalbredde og furebredden). Med On-Land kittet monteret er det stadig muligt at arbejde i furen, hvis forholdene kræver det.



STYRKE OG SIKKERHED

En hovedramme på 220 x 220 mm gør ploven absolut robust. NSH non-stop-hydraulisk stensikringsystem giver en fremragende beskyttelse af ploven. Åsene kan ved møde med jordfaste sten udløses 70 cm op ad og 20 cm til siderne. Trykket i NSH systemet kan justeres efter behov.

Specifikationer

		Antal furer		7	8	9	10	
Konfiguration	7 til 10 furer	4+3	(4+1)+3	(4+1)+(3+1)	(4+1+1)+(3+1)			
Max. traktorydelse		315 hk	360 hk	405 hk	450 hk			
Furebredde		35 til 55 cm / 14 til 22"						
Gennemgang	Fra spids til spids	102 cm						
	Rammehøjde	80 cm						
Tilkobling		3, 4N, 4 Quick-Hitch kat. 3						
Hovedramme		220 x 220 mm						
Hjuldimension		1.200 x 400 (traktormønstret)						
Betjening	Direkte til traktorens udtag: 4 udtag er nødvendige	Løft af plov m kærre: 1 ev.						
		Vending: 1 dv.						
	Løft af bagerste plovdel: 1 dv.							
	KTH 105 elhydraulisk omskifter: 1 dv.							
Ekstraudstyr	Hydraulik funktioner som betjenes af KTH 105 elhydraulisk omskifter	Hydraulisk justering af 1. fure						
		Variabel furebreddeindstilling						
Ekstraudstyr		On-land kit for traktorer med tvillinghjul, terradæk eller bæltter (afhængig af traktorens totalbredde og furebredden). Kørsel i furen er også muligt med kittet. Rulleskær, arbejdslys og trafiklys.						

Importør:



Maskinhandler Indkøbsringen Amba
Soldalen 1, 7100 Vejle
Tel. +45 7640 8600 • Fax +45 7640 8601
www.mi.dk

Forhandler :