

KUHN Vari Challenger med On-Land udstyr



muligheder for dækmonteringer / bredder på traktoren...

	On-Land	
Furebredde	14 tommer / 35 cm	22 tommer / 55 cm
Maksimum traktor bredde	4,07 m	3,5 m
	<p>14"</p>	<p>22"</p>

Ved 14 tommer / 35 cm arbejdsbredde:

Ploven skal flyttes ind mod det pløjede, så første fure arbejder med 14" / 35 cm.

Geometrien i trækstangen hen til trepunktsophænget gør, at der så bliver en afstand fra furekant til midt trækstang / trepunktsophæng på 2236 mm. Dermed er der plads til en maksimum traktorbredde på 4072 mm. Der er dog en fribredde på 200 mm, som skal sikre at furekanten bliver stående.

Ved 22 tommer / 55 cm arbejdsbredde:

Ploven skal flyttes længere væk fra det pløjede, så første fure arbejder med 22" / 55 cm.

Geometrien i trækstangen hen til trepunktsophænget gør, at der så bliver en afstand fra furekant til midt trækstang / trepunktsophæng på 1939 mm. Dermed er der plads til en maksimum traktorbredde på 3478 mm. Der er dog en fribredde på 200 mm, som skal sikre at furekanten bliver stående.

