

Diskharve med uafhængige diske



OPTIMER L 9000 - 12000

Produktinformation



OPTIMER L: Diskharve med stor arbejdsbredde og høj arbejdhastighed for et uforligneligt effektivt harvearbejde. Perfekt terrænfølge og praktisk indstilling fra traktorens kabine.



STOR KAPACITET

- Arbejdshastigheder fra 13 til 18 km/t
- Op til 12 m arbejdsbredde
- Kapacitet op til 20 ha/t
- Ingen stop i utide: Markedet største frihøjde under rammen



STABIL UNDER ARBEJDET

- Uafhængige rammesektioner giver perfekt terrænfølge
- Styling af det hydrauliske tryk på sidesektionernes cylindre: God jordsøgning af diskene under alle forhold.
- Kontrol af arbejdsdybden over hele arbejdsbredden takket være de fire dybdehjul



BRUGERVENLIG BETJENING

- Hydraulisk assisteret justering af arbejdsdybden
- Sikker og nem omskift mellem arbejds- og transportposition



ARBEJDSKVALITET

- Uafhængig sikkerhedsanordning med elastomer: Stor stabilitet for maskinen og ensartet arbejdsydelse
- En enkelt disk pr. arm: Garanti for sikkerhed og stor frihøjde
- Disker: Arbejdsvinkler (horisontalt: 16° - vertikalt: 6°)



SIKKERHED UNDER TRANSPORT

- Maskinen er kompakt over den centrale aksel for at sikre perfekt stabilitet
- Overholder dimensionerne for vejtransport: 3 m bred og 4 m høj
- EU standard for vejtransport



OPTIMAL PAKNING

- Dobbelt U-valse (175 kg/m): Ensartet pakning, reduceret slitage, jord-til-jord kontakt for at bevare porøsiteten i overfladen, selvrensende og ingen tilstopning
- Vending på forageren med valsen sænket: Reducerer traktose og sikrer en stabil maskine.

Tekniske specifikationer

OPTIMER L

Modeller	9000	12000
Minimum krav til traktorens ydelse (kW/hp)	200/270	266/360
Max. traktorydelse (kW/hk)	330/450	442/600
Arbejdsbredde (m)	9	12
Transportbredde (m)	3	3
Arbejdsdybde (cm)	3 til 10	
Hydrauliske udtag	3 DV	
Diameter/tykkelse på de takkede disks (mm)	510/6	
Dimensioner transporthjul	560/60 R 22,5	
Dimensioner på dybdehjul	400/60 x 15,5	
Antal disks	72	96
Ophæng kategori	Kat 3/4/4N trækstang - K 80/K 110 - Trækøje (42/53/71)	K 80/K 110 - Trækøje (42/53/71)
Vægt (kg) inkl. Dobbelt U-valse	9150	12300
Valsetyper	Dobbelt U-valse	



KUHN HUARD S.A.S.

2, rue du Québec - Zone Horizon - F - 44110 CHATEAUBRIANT

Information i dette dokument er kun til orientering og er ikke kontraktligt bindende. Vores maskiner er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i det land, maskinen leveres til. I vores litteratur, og for bedre illustration af visse detaljer, er nogle sikkerhedsanordninger måske ikke vist i arbejdsposition. Når der arbejdes med maskinen, skal disse anordninger være i overensstemmelse med de krav, der er angivet i betjeningsvejledningen samt monteringsvejledningen. Respekter traktorens totalvægt, løftekapacitet, maksimale akseltryk og dæk. Traktoren foraksletryk skal altid overholde reglerne i det land, maskinen leveres til (i Europa, skal det nå mindst 20% af traktorens nettovægt). Vi forbeholder os ret til at ændre design, specifikationer eller materialer, der er angivet uden yderligere varsel. Maskiner og udstyr i dette dokument kan være dækket af mindst ét patent og / eller registreret design. Varemærker nævnt i dette dokument kan være registreret i et eller flere lande.

www.kuhn.com

